



TERMINALE PER CODICI A BARRE

FISSO O PORTATILE

DUE IN UNO

MICRO 40

Micro 40 è allo stesso tempo lettore laser on-line di codici a barre e terminale palmare; rappresenta la soluzione accessibile ma ad alta prestazione che tutti stavate aspettando.

FACILITA' D'USO

Non c'è alcun bisogno di culle: serve solo un semplice cavo per collegare **Micro 40** ad un computer. La tastierina numerica, colorata secondo un codice di identificazione, è predisposta per essere usata con una sola mano, mentre il grande display retroilluminato presenta caratteristiche tipicamente user-friendly.

Micro 40 è completamente programmabile in C (disponibilità di librerie e software standard).

PICCOLO E LEGGERO

Piccolo come un mouse, **Micro 40** pesa meno di 180 grammi e sta davvero nel palmo di una mano. Nessun problema se dovete portarlo con voi per tutto il giorno: lo troverete lì, nella vostra tasca, sempre pronto per l'uso ogni qualvolta vi troverete a dover leggere un codice a barre.

LUNGA AUTONOMIA

MICRO 40 utilizza batterie Ni-MH dell'ultima generazione, riciclabili e a prestazione elevata. Questa prerogativa vi permetterà di effettuare oltre 15.000 letture senza bisogno di ricarica. Non è fantastico?

MASSIMIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Potete usare il terminale ogni volta che dovete leggere un codice a barre. Per le attività quotidiane presso il punto vendita potete collegarvi al computer, ma anche utilizzarlo sul luogo di giacenza dei prodotti se, per esempio, dovete raccogliere dati durante l'inventario periodico della merce in stock. E' la soluzione perfetta per il venditore sempre in viaggio.

SPECIFICHE TECNICHE

Microcontroller: C-MOS

Fonte di illuminazione: Laser 675 Nm

Risoluzione codice a barre: 0.127 mm

Velocità di scannerizzazione 100 scansioni/sec.

Memoria dati: 512 Kbytes / 2Mbytes SRAM

Memoria programmabile: 4Mbit flash memory

Tastiera: Alfanumerica, colorata secondo un codice di identificazione, più tasti funzione

Display: Grafica LCD, retroilluminato, 16 caratteri x 4 righe più icone

Orologio/cal: RTC quarzo, data / orario programmabili

Codici decodificati: EAN/UPC (con/senza componente addizionale), famiglia 2/5, famiglia 3/9, 128, 93 Codabar MSI.

Interfaccia: Vedi modelli disponibili

Batterie: Interne 650 mAh NI-MH

Temperatura di lavoro: 0 - 50° C

Dimensioni massime: 125 x 30.5 x 64 mm

Peso: 180 g (MICRO 40-111)

Protezione contro cariche elettrostatiche: Fino a 15KV

Resistenza all' impatto: Da 1 m. su cemento

ACCESSORI

Interfaccia esterno (Emulazione tastiera, RS232, seriale passante RS232, RS485)

Caricatore ricetrasmittente (Passivo, RS232, RS485)

Alimentatore esterno

Cavo di collegamento (Din, MiniDin, Db9, Db25)

Pacchetto programmi

Generatore programmi

DISTRIBUITO DA

RCE S.r.l. - Via Salvatore Calenda, 6A - 84126 SALERNO

Tel. 089 252625 - Fax 178 6044029 - www.rce.it - e-mail vendite@rce.it